



FASTBOX

N80x80F



N90x90F



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Szary / Grey ●
Norma / Norm	PN-E-93-208, PN-EN-60-998-2-5
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	89 mm
Wysokość / Height (B)	55 mm
Długość / Length (C)	89 mm
Stopień ochrony / Safety device	IP 54
Masa / Weight	65 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	36 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
dławice / średnice rur	7 osłabień na dławice
Osprzet / Equipment	

89x55x89

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	35 210 002
Norma / Norm	PN-E-93-208, PN-EN-60-998-2-5
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	89 mm
Wysokość / Height (B)	55 mm
Długość / Length (C)	89 mm
Stopień ochrony / Safety device	IP 54
Masa / Weight	65 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	36 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
dławice / średnice rur	7 osłabień na dławice
Osprzet / Equipment	

złączki rozgałęźne: ZPT 4x2.5, ZPT 5x2.5, ZPT 4x2.5, ZPT 5x4.0

95x61x95


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	35 220 002
Norma / Norm	PN-E-93-208, PN-EN-60-998-2-5
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	95 mm
Wysokość / Height (B)	61 mm
Długość / Length (C)	95 mm
Stopień ochrony / Safety device	IP 54
Masa / Weight	83.3 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	24 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
dławice / średnice rur	7 osłabień na dławice
Osprzet / Equipment	

złączki rozgałęźne: ZPT 4x2.5, ZPT 5x2.5, ZPT 4x4.0, ZPT 5x4.0, ZPT 5x10



Nowa wersja puszek posiada specjalne uchwyty do mocowania obejm pozwalającej na przymocowanie puszek do wiązek przewodów i innych elementów przestrzennych.


The new version of box has got a special holder. He allows to mounting of boxes to bunch of cables or other spatial elements.



Dławica zintegrowana
Integrated cable gland



Pokrywa zatraskowa
i uchwyt do zamocowania plomb.
Clamping cover and a holder
to fasten the leaden seal.



E1000W



E1100W



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Biały / White ○
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość (średnica) / Width (bore) (A)	75 mm
Wysokość / Height (B)	40 mm
Długość / Length (C)	75 mm
Stopień Ochrony / IP Class	IP54
Masa / Weight	47 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	

75x40x75

Puszka wyposażona w 12 membranowych wejść o szerokości 14mm (do stosowania peszli lub rurek do 13,5mm lub bezpośredniego wprowadzania przewodów). Na spodzie puszek możliwość wprowadzenia maksymalnie 5 przewodów 2,5mm². Produkt bezhalogenowy w technologii 650°C.

85x40x85

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	83 197 006
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość (średnica) / Width (bore) (A)	85 mm
Wysokość / Height (B)	45 mm
Długość / Length (C)	85 mm
Stopień Ochrony / IP Class	IP54
Masa / Weight	50 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	

Puszka wyposażona w 12 membranowych wejść o szerokości 16mm (do stosowania peszli lub rurek do 16mm lub bezpośredniego wprowadzania przewodów). Na spodzie puszek możliwość wprowadzenia maksymalnie 5 przewodów 2,5mm². Produkt bezhalogenowy, w technologii 650°C.