


Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings

S60KF

S60KFw



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour

Pomarańczowy / Orange

33 054 008

Norma / Norm

PN-E 93208

Certyfikaty / Certificates

CE

Wymiary zewnętrzne / Dimensions

Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)

65 mm

Głębokość / Depth (B)

41 mm

Rozstaw otworów do mocowania sprzętu
Distance of mounting to equipment boxes (C)

60 mm

Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę
Distance between axes of hole

71 mm

Masa / Weight

17.7 g

Opakowanie zbiorcze / Collective package

100 szt.

Dodatkowe cechy / Additional characteristics

w ścianach bocznych / in side walls

8 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm

Osprzęt / Equipment


Króciec dystansowy KD12
KD12 extending element.
Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30
Pokrywa PL60,
Pokrywa sygnalizacyjna PS60

płytką 60 mm

płytką z wkr. 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour

Pomarańczowy / Orange

33 068 008

Norma / Norm

PN-E 93208

Certyfikaty / Certificates

CE

Wymiary zewnętrzne / Dimensions

Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)

65 mm

Głębokość / Depth (B)

41 mm

Rozstaw otworów do mocowania sprzętu
Distance of mounting to equipment boxes (C)

60 mm

Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę
Distance between axes of hole

71 mm

Masa / Weight

19 g

Opakowanie zbiorcze / Collective package

100 szt.

Dodatkowe cechy / Additional characteristics

8 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm

w komplecie 2 wkręty
do mocowania osprzętu
2 mounting screws in the set


Osprzęt / Equipment

Króciec dystansowy KD12
KD12 extending element.
Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30
Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60

Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings

S60DF

S60DFw



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour

Pomarańczowy / Orange

33 057 008

Norma / Norm

PN-E 93208

Certyfikaty / Certificates

CE

Wymiary zewnętrzne / Dimensions

Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)

65 mm

Głębokość / Depth (B)

61 mm

Rozstaw otworów do mocowania sprzętu
Distance of mounting to equipment boxes (C)

60 mm

Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę
Distance between axes of hole

71 mm

Masa / Weight

21 g

Opakowanie zbiorcze / Collective package

110 szt.

Dodatkowe cechy / Additional characteristics

w ścianach bocznych / in side walls

8 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm.
**Nowa specjalna konstrukcja
z dodatkowymi prostokątnymi osłabieniami
i łącznikami podprawiającymi sztywność.**

Osprzęt / Equipment


Króciec dystansowy KD12
KD12 extending element.
Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30
Pokrywa PL60,
Pokrywa sygnalizacyjna PS60

głęboka 60 mm

głęboka z wkr. 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour

Pomarańczowy / Orange

33 069 008

Norma / Norm

PN-E 93208

Certyfikaty / Certificates

CE

Wymiary zewnętrzne / Dimensions

Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)

65 mm

Głębokość / Depth (B)

61 mm

Rozstaw otworów do mocowania sprzętu
Distance of mounting to equipment boxes (C)

60 mm

Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę
Distance between axes of hole

71 mm

Masa / Weight

22.3 g

Opakowanie zbiorcze / Collective package

110 szt.

Dodatkowe cechy / Additional characteristics

14 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm

w komplecie 2 wkręty
do mocowania osprzętu
2 mounting screws in the set

Osprzęt / Equipment

Pokrywa sygnalizacyjna PS60
Signal cover PS60
Pokrywa osłonowa WS60, PL60
Spring cover WS60, PL60
Króciec dystansowy KD12
KD12 extending element.
Pierścienie dystansowe
PD60x12, PD60x24, PD60x30
Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30