

S60G




S60Gw




Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	supergłęboka (80 mm) szeregową 60 mm	supergłęboka (80 mm) szeregową z wkrętami 60 mm
Niebieski / Blue	34 008 203	34 009 203
Norma / Norm	PN-IEC 60998-2-5, IEC 670	PN-IEC 60998-2-5, IEC 670
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0	CE klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	62 mm	62 mm
Głębokość / Depth (B)	81 mm	81 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu / Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** / Distance between axes of hole**	71 mm	71 mm
Masa / Weight	21 g	22 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	40 szt.	40 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	Puszka ze specjalnymi prostokątnymi osłabieniami i dużymi powierzchniami do wylamania	Puszka ze specjalnymi prostokątnymi osłabieniami i dużymi powierzchniami do wylamania
Osprzęt / Equipment		
	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa W60 lub PL60 Spring cover WS60 or PL60 Króciec dystansowy KD 12 / Distance piece Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance spacings PD60x12, PD60x24, PD60x30	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa W60 lub PL60 Spring cover WS60 or PL60 Króciec dystansowy KD 12 / Distance piece Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance spacings PD60x12, PD60x24, PD60x30

P32



P2x32



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	35 mm	2x35 mm
Niebieski / Blue	32 020 203	32 023 203
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0	CE klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	35 mm	2x35 mm
Głębokość / Depth (B)	45 mm	45 mm
Masa / Weight	12 g	18 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	1 osłabienie do rur ø 20 w komplecie pokrywa licująca z puszką	2 osłabienia do rury ø 20 w komplecie pokrywa licująca z puszką